

EC213 3-porte 10M, 300m Ethernet Extender (nr.: 10.111.245)



Oplysninger om produktet

- > [Oversigt](#)
- > [Funktioner](#)
- > [Specifikationer](#)
- > [Zoom](#)
- > [Download](#)

Oversigt

ACORID ExtSwitch serie netværk Booster er en høj pålidelighed og lave omkostninger bredbåndsvibration Ethernet transport udstyr, der er udformet i henhold til den nyeste teknologi acorid. Det er vedtaget at udvide 10M Ethernet til 300 meter eller 600 meter, som omhandler situation med høje omkostninger, men lave popularisering i begyndelsen af brede bånd konstruktion.

EF-serien er den 3 / 5 / 8 porte og mini størrelse netværk booster, som vedtager ejede patentet HyperTrans-LRE (Long-Reacher Ethernet) Ethernet kørsel teknologi og IEEE 802,3, denne model provides koden af bly danner, symmetri og rækkevidde erstatning . Genaktivering signal at undgå, at Signal Jitter kendes af kablet vil ikke blive ophobet i flere segmenter. Det registrerer de ufuldstændige data pakken eller konflikt og producerer en blok signal at styrke denne opdagelse. Endelig adskille disse havne (jabbering), der har problemer med at sikre netværket normal. Transport Havnen har digital pre-forvrængning funktion, den kompenserer den iboende signalstyrken dæmpning af parsnoet kabel, den længste netafsnit hver parsnoet kabel er 305 meter (vedtagelse af skjold RJ - 45 stik, UTP eller STP el-kabel) Link en fuldstændige funktion at bekræfte den anden segmentets netkort eller booster allerede har arbejdet normalt.

Oplysninger om bestilling

SKU	Beskrivelse	Stik
R617-810	10Mbps, 300meters ,3-porte, ethernet extender Ekstern strømforsyning (UTP CAT5 / 6)	3 x RJ45
R617-811	10Mbps, 300meters ,5-porte, ethernet extender Ekstern strømforsyning (UTP CAT5 / 6)	5 x RJ45

R617-812	10Mbps, 300meters ,8-porte, ethernet extender Ekstern strømforsyning (UTP CAT5 / 6)	8 x RJ45
----------	--	----------

Funktioner

Feature

- Unik eget patentHypertrans-LRE (Long- Range Ethernet)
- Ethernet kørsel teknologi
- 10BASE-T kompatibel
- Fælles Ethernet
- Ethernet 300 meter transmission (UTP CAT5)
- Auto-negotiation
- Plug-and-play-betjening
- Real-time transmission, maksimal forsinkelse 2 ms

Specifikationer

Ethernet Interface	
Connector :	RJ45
Data rate :	10Mbps
Duplex -tilstand :	Halvdelen / Fuld duplex
Kabel type :	10Base-T Cat. 5, 6, UTP,
Kabel længde:	Skærmet UTP kabel :15 0 meter Non-skærmet UTP kabel:300 meters
Standard:	IEEE 802,3, IEEE 802.3u
LEDs:	Power, Link, hastighed
Strøm	DC 12V In,
Dimensioner	EC215 140X78X29EC213 90X78X29
Vægt	EC215 275gEC213 255g
Fugtighed:	10 ~ 90% ikke-co lukket trykeksponation
Certificering	CE, FCC, RoHS
Elektromagnetisk følsomhed	c-tick: CE -mærket, kommercielESD:IEC801-2,level 2/3
MTBF	10 , 000 h (25 0C)